Название	FP115-230V[1]	FP115UL-120V[1]
Исполнение	Стандарт	Стандарт
Номер артикула	9010-0255	9010-0262
Размеры		
Рабочий объем камеры [л]	115	115
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	62	62
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	50	50
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	20	20
Габариты внутренней камеры		
Ширина [мм]	600	600
Высота [мм]	480	480
Глубина [мм]	410	410
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов		
Ширина нетто [мм]	835	835
Высота нетто [мм]	705	705
Глубина нетто [мм]	645	645
Расстояние от стены сзади [мм]	160	160
Расстояние от стены сбоку [мм]	100	100
Характеристики по отношению к окружающей среде		
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч]	544	544
Крепления		
Количество выдвижных полок (Стд./макс.)	2/6	2/6
Температурные характеристики		
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C]	300	300
Вариация температуры при 150 °C [± K]	1.8	1.8
Флуктуация температуры при 150 °C [± K]	0.3	0.3
Время нагрева до 150 °C [мин]	30	30
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин]	8	8
Характеристики воздухообмена		
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч]	32	32
Характеристики электропитания		
Номинальное напряжение [V]	230	120
Сетевая частота [Hz]	50/60	60
Номинальная мощность [кВт]	2	2
Предохранитель устройств [A]	10	16
Фаза (номинальное напряжение)	1~	1~

1. Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Технические характеристики приведены для скорости вращения вентилятора 100%. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.