Название	M720-400V[1]
Исполнение	Стандарт
Номер артикула	9010-0205
Размеры	
Рабочий объем камеры [л]	720
Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг]	203
Максимальная суммарная нагрузка [кг]	120
Максимальная нагрузка на вставную полку [кг]	45
Габариты внутренней камеры	
Ширина [мм]	1000
Высота [мм]	1200
Глубина [мм]	610
Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов	
Ширина нетто [мм]	1235
Высота нетто [мм]	1690
Глубина нетто [мм]	865
Расстояние от стены сбоку [мм]	100
Расстояние от стены сзади [мм]	160
Характеристики по отношению к окружающей среде	
Потребление энергии при 150 °C [Втч/ч]	1320
Крепления	
Количество выдвижных полок (Стд./макс.)	2/16
Температурные характеристики	
Диапазон температур на 5 °C выше температуры окружающей среды до [°C]	300
Вариация температуры при 150 °C [± K]	1.9
Флуктуация температуры при 150 °C [± K]	0.3
Время нагрева до 150 °C [мин]	21
Время восстановления после открытия двери на 30 сек при 150 °C [мин]	3
Характеристики воздухообмена	
Кратность воздухообмена при 150 °C [циклов/ч]	36
Характеристики электропитания	
Номинальное напряжение [V]	400
Сетевая частота [Hz]	50/60
Номинальная мощность [кВт]	5
Фаза (номинальное напряжение)	3~

1. Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Технические характеристики приведены для скорости вращения вентилятора 100%. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.